



Vezzalini Pierdomenico
di Vezzalini Stefano
Pavimenti in legno

« Periodicità della pulizia e della manutenzione »

Gentile cliente, con la installazione di un pavimento di legno, Lei ha scelto un pavimento sano, elegante, naturale, duraturo, insensibile alle mode e di facile manutenzione. Esso è costituito da legno, materiale naturale per eccellenza, che come a tutti è noto ha la capacità di vivere e di "muoversi" in relazione con le condizioni ambientali e soprattutto con le variazioni di umidità. Pertanto per limitare i suoi movimenti sarà opportuno controllare le condizioni degli ambienti: ne troppo umidi ne troppo secchi! Anche un pavimento verniciato con una vernice di ottima qualità come quella qui impiegata, richiede una regolare manutenzione, come qualunque altro tipo di pavimento. Si consiglia pertanto di attenersi alle seguenti istruzioni per la pulizia e la manutenzione.

- 1. Pavimento nuovo, da poco verniciato. I pavimenti appena verniciati o sigillati sono transitabili con precauzione dopo almeno 24 ore dalla fine della verniciatura. Essi potranno essere sottoposti a normale traffico solo dopo una settimana, la buona cura nei primi giorni migliorerà l'aspetto e la durata della vernice. Nelle prime settimane non è consigliabile coprire il pavimento con fogli di plastica o di cartone ne con tappeti. Mobili ed altri oggetti pesanti dovranno essere introdotti con molte precauzioni, senza trascinarli sul pavimento.*
- 2. Pulizia nelle prime settimane il pavimento potrà essere solamente spolverato e pulito con un panno morbido senza utilizzo di detersivi. Trascorso questo tempo, nel quale la vernice avrà acquisito le massime caratteristiche di durezza e di resistenza meccanica e chimica si potrà iniziare la pulizia e la regolare manutenzione. Le tracce del passaggio e lo sporco aderente potranno essere tolti con un panno, inumidito di una soluzione diluita di detersivo neutro non schiumoso per pavimenti in genere, in nessun caso usare eccessive quantità di acqua o detersivi aggressivi. Una cura regolare è necessaria per impedire il danneggiamento della vernice, poiché la principale causa dell'usura*

della vernice è dovuta all'effetto abrasivo di polvere e sabbia aderenti alle suole delle scarpe. Soprattutto nel caso di pavimenti sottoposti a forte traffico, è conveniente prevenire la causa mettendo opportunamente zerbini o tappeti davanti agli ingressi.

3. La pulizia e la manutenzione avverrà attraverso le tre fasi di:

- **PULIZIA DI MANTENIMENTO:** spolveratura o pulizia corrente.
- **PULIZIA A FONDO:** lavaggio del pavimento ed eliminazione dello sporco aderente con panno umido di soluzione diluita di detergente non aggressivo e non schiumoso per pavimenti in genere.
- **MANUTENZIONE:** trattamento protettiva della superficie con cere metallizzate o cere autolucidanti in emulsione o cere rilucidabili, da eseguire con la seguente periodicità a secondo delle necessità.

	<i>PULIZIA DI MANTENIMENTO</i>	<i>PULIZIA A FONDO</i>	<i>MANUTENZIONE</i>
<i>PAVIMENTI NORMALMENTE SOLLECITATI:</i> <i>Soggiorni – Camere da letto – Uffici.</i> <i>Senza accesso al pubblico</i>	A secondo della necessità	A secondo della necessità. Circa ogni 6-12 mesi	A secondo della necessità. Circa ogni tre mesi
<i>PAVIMENTI MEDIAMENTE SOLLECITATI:</i> <i>Corridoi – Scale – Uffici.</i> <i>Con accesso al pubblico</i>	Giornalmente	A secondo della necessità. Circa ogni 3-6 mesi	Circa ogni due settimane. Nei luoghi più sollecitati anche più spesso.
<i>PAVIMENTI MOLTO SOLLECITATI:</i> <i>Scuole – Locali pubblici – Negozi – ecc.</i>	Giornalmente	A secondo della necessità. Circa ogni 1-mesi.	Circa ogni settimana. Nei luoghi più sollecitati anche più spesso.





Vezzalini Pierdomenico
di Vezzalini Stefano
Pavimenti in legno

Via Mondovì 34/36
41125 Modena
Tel. e Fax.: 059.37.46.39
Cell.: 338.88.17.535 – 392.60.58.308
info@vezzalinipavimentiinlegno.it

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Il legno è un materiale naturale e vivo perciò tende ad acclimatarsi alle diverse condizioni ambientali subendo deformazioni se queste sono innaturali o/e estreme
- Il pavimento in legno, se ben mantenuto e rispettato nelle sue caratteristiche, saprà ricompensarvi con un ambiente caldo, confortevole ed elegante
- La vernice o l'olio hanno bisogno per raggiungere la durezza ottimale di una settimana di calpestio moderato
- **Il trattamento di manutenzione (lavaggio) è consigliato dopo 20 gg. dalla data di consegna del parquet**
- Consigliamo di riscaldare i locali gradatamente, di applicare vaschette umidificatrici ai termosifoni e di arieggiare adeguatamente i locali nei vari periodi dell'anno
- L'esposizione del parquet ad un clima troppo secco può determinare fessurazioni tra lista e lista
- Evitare grossi pesi in piccole porzioni di pavimento. Per le sedie a rotelle in plastica è preferibile quelle in gomma.
- Prestare attenzione agli animali domestici

All'ingresso dell'appartamento prevedere uno zerbino mantenuto sempre efficiente

Istruzioni per la pulizia

- Il parquet verniciato se curato manterra le sue caratteristiche per lungo tempo
- Rimuovere la polvere con aspirapolvere o stracci antistatici
- Pulire ogni 15/20 giorni con prodotto neutro e panno ben strizzato
- Prodotti consigliati: per il lavaggio: DETERGENTE NEUTRO come mantenimento IDRONET
Non usare alcool, solventi o ammoniacca

N.B/ Tutti i prodotti vanno usati secondo istruzione